【参考】シャシダイナモの仕様

項目		仕様
動力計	容量	150/110kW(吸収／駆動)
	速度	70/200km/h(基底／最高)
	回転計測	ロータリーエンコーダ
	トルク計測	静圧揺動方式＋高精度ロードセル
ドラム	形式	シングルドラム
	寸法	外径:1219.2mm
固定慣性量	1軸分	1361kg(車重換算)
計測精度	トルク	±0.075% F.S.
走行抵抗設定	準拠規格	WLTP、SAE(米)、ECE(欧)、TRIAS(日)

報道関係からのお問い合わせ先

東芝三菱電機産業システム株式会社 経営企画本部 ブランド企画グループ <http://www.tmeic.co.jp/>
〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン Tel: 03-3277-4319 Fax: 03-3277-4578

TMEIC(ティーマイク)は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、これらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。